

Tjek på adgangsvejen

Adgangsvej for borgere og renovatører

Adgangsvejen skal sikre, at både borgere og renovatør kan komme uhindret til og fra affaldsstation og affaldsgård.

Borgernes adgangsvej

- Affaldsstationen skal være placeret i en rimelig afstand fra borgerens hjem – i sommerhusområder må der dog være længere. Hvis affaldsstationen eller affaldsgården er et sted, hvor borgerne går dagligt, må gåafstanden for borgeren være op til 200 m
- Adgangsvejen omkring affaldsstationen og affaldsgård skal være skridsikker, ren, vedligeholdt og oplyst
- Adgangsvejen skal være plan og underlaget jævnt og kørefast, så kørestolsbrugere nemt kan komme hen til beholderne. Der må derfor heller ikke være kantsten og stigninger på adgangsvejen
- Beholderne til de enkelte typer af affald skal altid stå på samme sted
- Der skal være tydelig kommunikation og skiltning, som gør det nemt at sortere. For at sikre ensartethed er det ikke tilladt selv at fremstille skilte. I må som bolig- eller ejerforening kun benytte den skiltning, I får fra Hedensted Kommune
- Adgangsvejen og området skal være saltet og ryddet for sne i vintermånederne

Renovatørens adgangsvej til beholdere

- Renovatøren må gå højst 40 meter fra renovationsbilen til affaldsstationen med beholdere, hvis affaldsstationen er tilmeldt ordningen 'afhentning på grund'
- Den frie højde skal være 2 meter overalt på adgangsvejen
- Der må ikke være låge eller dør, som ikke kan stå åben af sig selv
- Er det et affaldsskur, skal døråbningerne være 100 cm bredde og gangarealerne 130 cm brede
- Beholderne må ikke stå klemte inde
- Beholderne skal stå, så man nemt kan løfte låget
- Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen, som f.eks. cykler, barnevogne og løbehjul

Renovationsbilens kørevej

- I bør placere de nedgravede affaldsløsninger ved en vej, hvor der kun er let trafik. Renovationsbilen skal bruge en del plads, og tømningen af affaldsbeholderen vil derfor kunne forsinke trafikanten på vejen
- Der skal være en holdeplads til renovationsbilen nær affaldsstationen. Renovationsbilen må ikke blokere trafikken, når affaldet bliver hentet
- Vendepladser skal have plads til en renovationsbil på 12 meter. Holde- og vendeplads skal tage højde for, at bilen ikke må bakke – kun, hvis det er en del af en trepunkts-vending
- Ved nedgravede beholdere skal renovationsbilens støtteben kunne slås ud på kørefast underlag, fordi almindelige betonfliser vil sætte sig eller knække, når de bliver belastet i forbindelse med tømningen
- Renovationsbiler kan nemt veje 15-25 tons, og en nedgravet beholder vejer typisk flere tons med indhold. Det giver meget store belastninger af belægningen. Kørearealer skal derfor kunne tåle tung trafik og være mindst 3,5 m i bredden
- Beholderne må ikke være placeret ud for den del af en vej, hvor der er standsningsforbud, herunder standsningsforbuddet 10 meter til vejkryds
- Vær opmærksom på, at I ikke bør etablere affaldsløsningen i lavning eller andre steder, hvor overfladevandet strømmer til
- Der skal være gode oversigtsforhold, og det skal være muligt for renovatøren at opsætte evt. nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at kunne foretage en sikker tømning

