

SuperBrugsen Hedensted
Bytorvet 30
8722 Hedensted

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Bjarke Egelund
D: +4579755645
M: +4524636742
Mail:
Bjarke.Egelund
@hedensted.dk
Sagsnr. 06.01.15-P19-85-23

18.9.2025

Tilslutningstilladelse til to vaskehaller

Tilladelsen tildeles bygherren, SuperBrugsen Hedensted, Bytorvet 30, 8722 Hedensted, med henblik på afledning af spildevand til Hedensted Spildevand A/S' (HSPV) kloaksystem. Tilladelsen omfatter spildevand fra to vaskehaller på Spettrupvej 1, 8722 Hedensted, matrikel 11hf, Remmerslund By, Hedensted til Hedensted.

Tilladelsen omfatter spildevand fra vaskehaller og forvaskepladser.

Sammendrag

OK A.M.B.A. har, på vegne af SuperBrugsen Hedensted, d. 1. februar 2023 søgt om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra to svanemærkede vaskehaller, på Spettrupvej 1, 8722 Hedensted, til HSPV's spildevandskloak.

Begrundelse

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at tilslutningen af spildevandet kan ske uden negativ påvirkning af kloaksystem, recipient, rensningsanlæg eller dertil knyttet personale.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune meddeler tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 stk. 3 vedrørende tilslutning af spildevand til HSPV's spildevandskloak fra to vaskehaller på Spettrupvej 1, 8722 Hedensted. Tilladelsen gives til bygherren, SuperBrugsen Hedensted, på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- 1) Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af spildevand fra to vaskehaller med tilhørende forvaskepladser på i alt 50 m². Spildevand fra forvaskepladserne omfatter både regn- og vaskevand, som via afløb ledes til vaskehallerne interne rensningsanlæg.
- 2) Et eksemplar af tilladelsen skal findes på adressen og være tilgængelig og kendt af den driftsansvarlige.
- 3) En opdateret kloakplan skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige.
- 4) Den driftsansvarlige skal underrette HSPV (tlf. 70 20 57 66), såfremt der sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening med farlige stoffer. Ved akutte

¹ Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse

uheld alarmeres beredskabet på tlf.: 112.

Indretning

- 5) Spildevandet fra forvaskepladser og vaskehaller skal ledes gennem internt biologisk og mekanisk renseanlæg inden udledning til HSPV's spildevandskloak.
- 6) Virksomheden skal, inden ibrugtagning af vaskehallerne, lade udføre tæthedskontrol af det samlede rørsystem i tilknytning til anlægget for biologisk rensning af vaskevandet.
- 7) Forvaskepladserne skal have tæt belægning, og fald mod afløb, og skal desuden indrettes, så der ikke kan løbe overfladevand til pladsen fra de omkringliggende arealer. Ved tæt belægning forstås en belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som tilledes vaskepladsen.
- 8) Rengørings- og vaskemidler skal opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal desuden kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares.
- 9) Vaskehallerne skal have en anordning til optælling af antal vaskede biler, som skal opgøres årligt.
- 10) Der skal være monteret separat vandmåler til måling af vandforbrug til hele vaskehallen, inkl. forbrug til rengøring af hallerne.
- 11) Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand, i en frit faldende vandstråle, før afledning til spildevandsledningen.

Drift

- 12) Virksomheden skal sikre, at vaskeanlægget tilses, drives og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.
- 13) Væsentlige ændringer i antal vaskede biler eller vandforbrug skal aftales med Hedensted Kommune.
- 14) Virksomheden må ikke anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer, og procentdelen af ikke-vurderede indholdsstoffer må ikke være større end 1 %.
- 15) Sandfangsbrønden skal tømmes og bundsuges når den er 50% fuld.
- 16) Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlæggene, skal disse udbedres inden fortsat brug. Hedensted Kommune skal straks underrettes om det konstaterede, inden tiltag til udbedringer iværksættes.

Emissioner

- 17) Spildevandet skal ved afledning til Hedensted Spildevand A/S' spildevandsledning overholde følgende grænseværdier.

Parameter	Koncentrationskrav		Mængdekrav	
	Enhed	Grænse-værdi	Enhed	Grænseværdi
Temperatur	° C	Max. 35		
pH	Min.	6,5		
	Maks.	9,0		
Cadmium	µg/l	3	mg/vask	0,45

Kobber	µg/l	500 (100)	mg/vask	75 (15)
Bly	µg/l	100	mg/vask	15
Zink	µg/l	3000	mg/vask	450
DEHP	µg/l	(87)	mg/vask	(13)
Mineralsk olie	mg/l	20	g/vask	3

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Grænseværdier i parentes er tilsigtede værdier, der er udtryk for det langsigtede mål

Analysemetode for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001

Tilsyn og kontrol

- 18) Til kontrol af at grænseværdierne fra vilkår 17 overholdes, skal virksomheden det første år efter driftsstart lade udtage en repræsentativ stikprøve af det rensede vand inden overløbet til spildevandsledningen. Prøven skal udtages ved spidsbelastning i perioden november-marts.
- 19) Virksomheden skal registrere vandforbrug på forvaskepladser og vaskehaller samt antal vaskede biler over hele den uge inden for hvilken der udtages stikprøve af spildevandet. Spildevandet skal analyseres for de parametre der fremgår af vilkår 17.
- 20) Såfremt spildevandet fra vaskeanlæggene ikke kan overholde koncentrationskravene i vilkår 17, skal mængdekravet for den aktuelle parameter overholdes.
- 21) Til vurdering af om mængdekravet, jf. vilkår 17, er overholdt, ganges stofkoncentrationerne fra analyserapporten med det beregnede gennemsnitlige vandforbrug pr. bilvask den pågældende uge. Ved beregningen fratrækkes 14 liter pr. bilvask til udslib og fordampning.
- 22) Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang.
- 23) Hedensted Kommune kan herefter, ved begrundet mistanke, kræve at virksomheden udtager spildevandsprøver til dokumentation for at grænseværdierne i vilkår 17 er opfyldt, dog kun en gang årligt.
- 24) Prøver skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultatet skal fremsendes til Hedensted Kommune senest en måned efter at resultaterne foreligger.
- 25) Hvis en grænseværdi i en spildevandsprøve overskrides, skal virksomheden, inden for en måned, lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 17 for overholdt.
- 26) Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne, skal virksomheden umiddelbart derefter underrette Hedensted Kommune og selv straks forsøge at afhjælpe problemet. Virksomheden skal senest en måned efter fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for forbedring af forholdet.
- 27) Hedensted Kommune kan efterfølgende forlange yderligere prøvetagning for de overskredne parametre, til kontrol af om problemet er afhjulpet.
- 28) Udgifter til prøvetagning og analyser afholdes af virksomheden.
- 29) Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for:

- a. Antal vaskede biler pr. år
- b. Det årlige forbrug af vand, vaskemidler og relaterede produkter
- c. Bortskaffede mængder affald fra sandfang samt tidspunkt for tømning
- d. Datablade for vaskemidler og relaterede produkter
- e. ABC-vurdering af "ikke"-svanemærkede produkter
- f. Eventuelle fejl/mangler og udførte reparationer på anlægget
- g. Eftersynsrapport jf. svanemærkningens kriterier

Oplysningerne skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende, og opbevares i minimum 5 år.

Øvrige bemærkninger

Vaskeanlæggets sandfang tilmeldes Hedensted Kommunes tømningsordning for olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang, jf. Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald². Ordningen administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS), Vejlbysvej 21, 7000 Fredericia.

Der kan jf. affaldsaktørbekendtgørelsens³ § 13 søges om fritagelse for benyttelsespligten for den kommunale tømningsordning.

Virksomhedens drift af vaskehaller er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen⁴, bekendtgørelse om miljøtilsyn⁵ og bekendtgørelse om brugerbetaling⁶.

Alle planlagte ændringer i indretning og drift af virksomheden med indflydelse på spildevandsafledningerne skal, inden ændringen foretages, anmeldes til Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i denne tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside [Afgørelser og tilladelser | Hedensted Kommune](#) under Spildevandstilladelser **d. 18. september 2025**.

Fristen for at påklage afgørelsen til miljø- og fødevareklagenævnet er senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort, hvilket jf. ovenstående er **d. 16. oktober 2025**.

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1

Med venlig hilsen

Bjarke Egelund
Biolog

² Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald af juni 2023.

³ Bekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

⁶ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Kopimodtagere:

- Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning vest, Randers, cvr. 37105562
- Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, cvr. 60804214
- Friluftsrådet, cvr. 56230718
- Naturstyrelsen, cvr. 33157274
- Hedensted Spildevand A/S (HSPV), cvr. 32658210

Grundlaget for tilladelsen

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 – Tilslutningsvejledningen.
- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger (analysekvalitetsbekendtgørelsen)
- Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald af 1. juni 2023
- Bekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Tilsynsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Øvrigt baggrundsmateriale

- Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser (Miljøstyrelsens vejledning nr. 42, januar 2020)
- Miljøprojekt nr. 537, Bilvaskehaller, Miljøstyrelsen 2000
- Miljøprojekt nr. 876, Bilvask, Miljøstyrelsen 2004

Sagsakter

- 1. februar 2023 Ansøgning om tilslutningstilladelse med spildevandsteknisk redegørelse, driftsoplysninger
- 9. marts 2023 Sikkerhedsdatablade

Ansøger

OK a.m.b.a
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
CVR-nr.: 39170418

Virksomhedsnavn og ejer af ejendommen

SuperBrugsen Hedensted
Bytorvet 30
8722 Hedensted
CVR-nr.: 68061415
p-nr. 1003167035

Miljøteknisk beskrivelse

Beliggenhed/planforhold

Vaskehallerne etableres på Spettrupvej 1, 8722 Hedensted, matrikel 11hf, Remmerslund By, Hedensted. Matriklen er i forbindelse med projektet udstykket fra nabomatriklen 11bk. Området er omfattet af kommuneplanramme 5.E.23 – Erhvervsområde nord i Hedensted. Områdets generelle anvendelse er erhvervsområde med tung industri. Området er byzone og er ikke lokalplanlagt. Mod vest, på den modsatte side af hovedvejen, er et boligområde omfattet af lokalplan 1111 – Boligområde ved Remmerslund i Hedensted. Fra vaskehallerne vil der være ca. 65 meter til boligområdets ydre skel og 120 m til de nærmeste boliger mod vest. Ca. 100 m mod sydøst er den nærmeste bolig, der dog er beliggende i erhvervsområde.

Driften af vaskehallerne skal overholde autoværkstedsbekendtgørelsens krav om begrænsning af støjgener. Idet der er mindre end 100 m til det ydre skel af nærmeste forureningsfølsomme område skal drift af vaskehallerne foregå indendørs, for lukkede porte og døre, og må ikke foregå i tidsrummet 22:00-07:00.

Området som helhed er separatkloakeret, men matrikel 11hf har kun ret til at tilkoble spildevand til HSPV's kloaksystem. Spildevandsledningen fører til Hedensted Renseanlæg på Ørumvej 48, 8721 Daugård. Efter rensning ledes spildevandet til Rohden Å, der har Vejle Fjord som fjernrecipient.

Det vurderes, at der ikke er noget til hinder for at etablere vaskehaller på adressen.

Indretning og drift

Virksomheden ønsker at aflede spildevand fra forvaskepladser og vaskehaller til spildevandskloak efter det har gennemgået intern rensning. Forvaskepladserne har et samlet areal på 50 m² som ikke er overdækket, og derfor også aftager regnvand.

Øvrigt regnvand håndteres på grunden og reguleres i selvstændig tilladelse.

Der afledes ikke sanitært spildevand fra faciliteterne.

Vaskehallerne er svanemærkede bilvaskeanlæg af roll-over typen, hvor bilen placeres i anlægget og maskinen kører frem og tilbage under udførelse af vaskeprogrammerne. Anlægget udfører fuldautomatisk vask og tørring af person- og varebiler. Vaskehallerne etableres med biologisk rense- og recirkulationsanlæg af typen BioSaver, med tilhørende vaskeprodukter fra Istobal. Ved fremtidige udskiftninger af maskinerne er det muligt at der skiftes leverandør til systemet BioClassic, med tilhørende vaskeprodukter fra Wash-Tec. De to systemer er funktionsmæssigt identiske og afviger kun mht. slamseparatoren, hvor BioSaver har et mineralfilter og BioClassic er udstyret med skrålamelseparator. Vaskemidlerne fra begge leverandører er enten svanemærkede eller overholder de samme kriterier. Det vurderes derfor, at der uden yderligere tilladelser kan skiftes mellem de nævnte leverandører.

Spildevandet fra forvaskepladser og vaskehaller renses ved at passere en sandfangsbrønd på 11,6 m³ efterfulgt af to biobrønde på 11,6 m³, hvor olierester og andre miljøfremmede stoffer omsættes bakterielt. Fra biobrøndene ledes vandet til en separatortank, der ved mekanisk rensning tilbageholder suspenderet stof. Det rensede vand ledes slutteligt til rentvandstanken. Herfra tages vand til vaskeprogrammerne, hvorved der recirkuleres/genbruges store mængder vand. Der anvendes dog vandværksvand til slutskyl, og for at erstatte vand der forsvinder fra systemet ved fordampning og vedhæftning på bilerne. Det estimeres, at der forsvinder ca. 14 l vand pr. vask, men på grund af recirkulationen kan forbruget af rent vand holdes på ca. 25-30 liter pr. vask. Samlet set esti-

meres et vandforbrug på ca. 40 l pr. vask, idet der medregnes vand til afrensning/spuling af haller og vaskemaskiner.

Overskydende vand ledes fra rentvandstankens overløb til spildevandskloak med et max flow på 1,4 l/sek. Der kan således kun ledes biologisk og mekanisk rensset vand til det offentlige kloaksystem.

Vurdering

Idet der kun udledes rensset spildevand til det offentlige kloaksystem, og det i øvrigt er eftervist at systemet tilbageholder olieprodukter i tilstrækkelig grad, stilles der ikke krav om olieudskiller i forbindelse med vaskehallerne. Recirkulationssystemet betyder, at det forventede vandforbrug pr. vask vil være 25-30 liter, hvilket anses som værende bedst mulige løsning (BAT).

Det vurderes i øvrigt, at vilkår 10 om prøveudtagning kan udføres hvor vandet føres fra separatortanken til rentvandstanken. Tilløbet er neddykket under drift, men ved behov kan tanken tømmes, så der fremkommer en frit faldende vandstråle, som derved fungerer som prøvetagningssted.

Spildevandets sammensætning

Det forventes, at vaskehallerne årligt vil gennemføre 20.000 bilvaske. Den samlede årlige spildevandsmængde beregnes til 600 m³, hvori der indgår vandforbrug til intern rengøring af vaskehaller og maskiner, som udføres 15-20 gange årligt med højtryksrensere. Desuden kan det daglige personale ved behov udføre lettere rengøring ved spuling med vandslange.

Spildevand er den væsentligste miljøpåvirkning fra vaskehallerne og kilderne til miljøfremmede stoffer kan opstilles i følgende hovedgrupper:

- Bilvaskeprodukter (kemikalier) til vask af biler og intern rengøring
- Afsmitning fra bilernes komponenter, korrosionsprodukter og diverse stoffer fra atmosfærisk nedfald og fra vejbelægnings
- Afsmitning og korrosionsprodukter fra vaskemaskiner eller bygninger

Vaskemidler og vægtet forbrug	Gennemsnit pr. vask (ml)	Årligt forbrug (l)
Skum forvask	10	200
Shampoo til bilvask	11	220
Insektrens	5	100
Fælgrens	5	100
Skyllevoks tørrehjælp	10	200
Voksbehandling	5	100
Poleringsmiddel	10	200
Sæbe til manuel forvask	2	40
Rengøring af hal: Lensitol Top eller Prelavan Swan		40
Afkalkning af hal: Superkalk eller Fortex Plus		40

Forbruget af vaskemidler er beregnet med udgangspunkt i maskinens gennemsnitlige dosering og er vægtet i forhold til typisk anvendelse af de forskellige vaskeprogrammer. Sikkerhedsdatablade på de aktuelle vaskeprodukter opbevares på anlægget.

De anvendte vaskemidler er enten Svanemærket og/eller uden indhold af A- eller B-stoffer. Skum- og shampoo-produkter indeholder <1% konserveringsmiddel.

ABC – vurdering af produkter der anvendes i vaskehallerne:

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2006 er der opstillet krav til indhold af organiske stoffer i spildevand. Stofferne inddeles i A, B og C.

A-stoffer omfatter stoffer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger hos mennesker og/eller stoffer der ikke er let nedbrydelige, og som samtidig har høj giftighed over for vandlevende organismer. A-stoffer betegnes som uønskede i spildevand.

B-stoffer omfatter stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og samtidig har en middel akut giftighed for vandlevende organismer, eller er potentielt bioakkumulerbare.

C-stoffer er de resterende stoffer, som dermed hverken er omfattet af liste A eller B.

Ikke-vurderede stoffer er dem som ikke kan vurderes på grund af manglende data. Potentielt kan de altså være A- eller B-stoffer.

På denne baggrund stiller Hedensted Kommune vilkår til udledning af spildevandet.

Vurdering

Virksomheden har oplyst, at vaskeanlægget er svanemærket. Det danske miljømærke "Svanen" har, gennem en række kriterier og krav, udviklet metoder til at håndtere miljøfarlige stoffer. Summen af disse krav betyder, at spildevand fra anlægget uden problemer kan udledes til offentlig spildevandskloak. Konserveringsmidler vil, pga. deres funktion, normalt være klassificerede som miljøfarlige. Stofferne indgår i produkterne i en meget lille mængde, som ikke giver problemer i forhold til miljøfarlighed pga. dokumentationskravene i svanemærkningen.

Det betyder, at produkterne udelukkende indeholder C-stoffer, bortset konserveringsmidler (A-stoffer), og andre stoffer, hvor der er under 1% af stoffet i produktet. Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være muligt at substituere konserveringsmidlerne.

Valg af bilvaskekemikalier er formentlig den mest oplagte mulighed for at minimere vaskehaller påvirkning af miljøet. Pt. er de mest miljøvenlige mærker EU-blomsten eller Svanemærket, som virksomheden har valgt at anvende.

Kravet om at der ikke må anvendes produkter indeholdende A- eller B-stoffer, og at procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne skal være under 1%, anses for opfyldt ved certificering under svanemærkningen. Det er derfor ikke et krav, at de enkelte produkter/vaskemidler i sig selv skal være svanemærkede.

Emissioner

Metaller:

Jf. miljøstyrelsens miljøprojekter om bilvaskehaller har forsøg vist, at koncentrationerne af sølv, chrom, kobber, nikkel og kviksølv er lavere end miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det er således ikke på disse stoffer den største fokus skal være. Derimod blev der, ved de selvsamme forsøg, vist periodevis overskridelser på tungmetallerne bly, zink og cadmium. Derfor er det relevant at være opmærksom på disse tungmetaller ved prøvetagning af spildevandet. Overskridelserne fra bly, zink og mineralsk olie har muligvis en sammenhæng med rengøring af vaskehallen. Dette var dog ikke entydigt.

For at få et billede af udledningen af spildevand fra vaskehaller er der stillet krav om, at der skal måles for fire metaller. Der er taget udgangspunkt i de metaller, der oftest har vist at give problemer, nemlig bly, zink og cadmium. Der er desuden stillet krav om måling af kobber, da det er et stof, hvor man arbejder med en tilsigtet værdi, og hvor der forventeligt ikke vil være en overskridelse af grænseværdien.

Mineralsk olie:

Mineralsk olie er fastsat som et A-stof. I henhold til vejledningen om industrispildevand er det dog almindelig anerkendt, at spildevand kan indeholde mindre mængder mineralsk olie, uden at spildevandet af den grund anses for at være problematisk. Når mineralsk olie kun forekommer i spildevandet i mindre omfang, anbefales det, jf. tilslutningsvejledningen⁷, at kommunen, ved identifikation af passende kontrolniveau, ser bort fra A-stoffer der kan henføres til mineralsk olie.

Olieprodukter fra bilvaskehallerne omsættes i biobrønden, hvortil der er en stadig cirkulation af spildevandet. Erfaringsmæssigt er det muligt at overholde grænseværdierne med denne vaskeanlægstype og vaskehallen generelle drift.

Der er dog stillet vilkår til maksimalt indhold af mineralsk olie i afledning af spildevand fra anlægget.

Miljøfremmede stoffer:

DEHP er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS), og der er således fokus på at begrænse tilledning af stoffet til kloaknettet.

Af miljøprojekt nr. 537 om bilvaskehaller fremgår det, at DEHP er en blødgører, af stoffgruppen phthalater, og er et B-stof. DEHP udvaskes i spildevandet, da den bl.a. bruges til at blødgøre bilkomponenter af PVC-plast. Undervognsbelægninger af PVC på nyere biler vurderes til at være en af de primære kilder til udvaskning af DEHP. Udvasningen af DEHP stiger med stigende temperatur, og udledningen af DEHP er derfor betydelig. I det omfang det er muligt, vil det derfor være relevant at begrænse udledningen af dette stof. Det er dog ikke noget ejer af vaskehallen umiddelbart kan kontrollere, men i miljøstyrelsens rapport nævnes muligheder for andre metoder til vask af undervogn. Løsningerne kan handle om mere skånsom vask og evt. i mindre omfang som muligheder for at begrænse udledningen.

Der er stillet krav om, at der skal måles for DEHP, jf. kravene til parametre i vilkår 16. Dette forventes at give et billede af, hvordan vask af undervognen på dette specifikke anlæg påvirker udvasningen af DEHP. Kravværdien for DEHP er fastsat ud fra principperne i Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand.

Suspenderet stof (SS)

Suspenderet stof er ikke inkluderet

Mængdekrav

Det er normal praksis, at grænseværdierne i emissionsvilkår fastsættes som koncentrationsgrænser. Imidlertid er vaskehallen indrettet med genbrug af vaskevandet, hvilket kan vanskeliggøre overholdelse af grænseværdierne pga. opkoncentrering af stoffer i det udledte spildevand. For at anerkende virksomhedens brug af BAT, er der stillet både koncentrationskrav og mængdekrav i emissionsvilkåret. Kan koncentrationskravet for en parameter ikke overholdes, skal mængdekravet overholdes. Mængdekravene er fastsat på basis af et vandforbrug på 150 l/bilvask, hvilket svarer til vandforbruget i en konventionel vaskehal, uden recirkulering. Herved tilgodeses vaskehallerne lavere vandforbrug og eventuelle vanskeligheder ved at overholde koncentrationskravene. Mængdekravene træder kun i kraft, hvis koncentrationskravene ikke kan overholdes.

Tilsyn og kontrol

Der er tale om et ubemandet anlæg, men virksomheden fører dagligt tilsyn med vaskehallerne og der føres ugentlig kontrol med niveau af vaskemidler, rensning af filter i sandfang og anlæggets styring. Kvartalsvis serviceeftersyn af anlægget indebærer blandt andet rensning af vand- og luftfilter, kontrol af sandfang og biobrønd, vandkvalitet og

⁷ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 – Tilslutningsvejledningen.

rensning af separator og vandtank. Opstår der tekniske fejl i forbindelse med vaskeanlægget vil det stoppe, og tages ud af drift, indtil fejlen er udbedret. Udført kontrol og serviceeftersyn registreres i en rapport, jf. kriterier for Svanemærkningen.

Vurdering

Det vurderes at virksomheden, pga. deres egenkontrol, har fokus på de forhold der også kan få en betydning for spildevandet fra anlægget. Der er stillet vilkår om, at der skal føres driftsjournal over de parametre, der ligger til grund for afgørelsen, og som kan betyde en ændring i spildevandets sammensætning eller mængde.

Bilag 1 - Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren,
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelser vil som hovedregel blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på <http://www.kpo.naevneneshus.dk>

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På <http://www.kpo.naevneneshus.dk> kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.